



AIROS IDRO T

Parete bassa / Soffitto

AIROS IDRO T

POSIZIONAMENTO

Ventilconvettore idronico ultrasottile

Fan-coil DC Inverter per sostituzione diretta dei radiatori tradizionali con tubazioni esistenti Ø12 mm.

Un'unica soluzione

- Riscaldamento
- Raffrescamento
- Deumidificazione
- Purificazione dell'aria

Installazione versatile

- Parete bassa
- Soffitto orizzontale
- Attacchi reversibili (rotazione 180°)



AIROS IDRO T

VANTAGGI

Perché scegliere IDRO T



Super Slim

Solo 12 cm di spessore



Silenzioso

Fino a 20 dB(A)



DC Inverter

Assorbimento minimo: 4
W



Durabilità

Vetro temprato, filtro
inox illimitato

 Ideale per riqualificazioni e retrofit impianti esistenti

AIROS IDRO W

VANTAGGI

Modelli e applicazioni

1

IDRO T 200

2

IDRO T 400

3

IDRO T 600

4

IDRO T 800

Residenziale

Appartamenti e ville

Commerciale

Uffici e piccoli negozi

Alberghiero

Camere d'hotel e B&B

Riqualificazioni

Sostituzione impianti esistenti





AIROS IDRO W

Parete alta

AIROS IDRO W

POSIZIONAMENTO

Ventilconvettore idronico ultrasottile

Diffusione ottimale dell'aria e integrazione elegante in ambienti residenziali e professionali.

Design Innovativo

- Profilo ultrasottile per un'integrazione discreta
- Estetica elegante e moderna
- Adatto a qualsiasi ambiente

Comfort e Prestazioni

- Diffusione uniforme dell'aria
- Funzionamento silenzioso
- Alta efficienza energetica



AIROS IDRO W

VANTAGGI

Plus principali



Wi-Fi integrato

Telecomando di serie +
controllo smart




Doppie alette motorizzate

Diffusione uniforme in
ogni direzione



Filtro micro- ondulato

Superficie doppia in
acciaio inox



DC Inverter

Spessore 12 cm ·
Acciaio zincato 0,8 mm



Comfort costante tutto l'anno con consumi ridotti

AIROS IDRO W

GAMMA

Modelli e applicazioni

1

IDRO W 400

2

IDRO W 600

3

IDRO W 800

Ambienti moderni

Parete alta, design integrato

Spazio ridotto

Nessun ingombro a pavimento

Impianti misti

Radiante + ventilconvettori





AIROS IDRO B

Bagno radiante

AIROS IDRO B

POSIZIONAMENTO

Ventilconvettore idronico bagno con pannello radiante

Progettato per il bagno con grado di protezione IPX4.

Caratteristiche Principali

- Ventilazione
- Riscaldamento radiante
- Raffrescamento
- Deumidificazione

Installazione e Compatibilità

- Installazione: parete bagno
- Attacchi non reversibili (destro o inferiore)



AIROS IDRO B

VANTAGGI

Comfort evoluto per il bagno



Design ultra-slim

12 cm · Pannello radiante
sottovetro · Display 2 digit



Silenziosità estrema

19 dB(A) · DC Inverter da 4 W
minimi



Porta-asciugamani integrato

Filtro inox · Acciaio zincato 0,8 mm



Prestazioni 2–3 volte superiori ai radiatori tradizionali

AIROS IDRO B

GAMMA

Modelli e applicazioni

1

IDRO B 200

2

IDRO B 400

Bagni residenziali

Il pannello si integra perfettamente in ogni bagno, offrendo calore costante e mirato.

Ristrutturazioni

Soluzione ideale per modernizzare e aggiungere comfort senza grandi interventi strutturali.

Impianti a pompa di calore

Massimizza l'efficienza degli impianti a bassa temperatura, integrandosi al meglio.

Comfort radiante localizzato

Garantisce un calore avvolgente e uniforme esattamente dove più serve.

