

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE*(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)*

La sottoscritta BSG Caldaie a Gas S.p.A. con sede in Via Pravolton 1/b – 33170 Pordenone (PN), dichiara che gli apparecchi della tipologia¹ **3.A) Pompe di calore elettriche** elencati nell'allegato A al presente documento, e immessi sul mercato dalla stessa con marchio **Biasi**, soddisfano:

- i requisiti di cui all'**Allegato I del DM 07 agosto 2025** per l'accesso al Catalogo degli apparecchi domestici;
- i requisiti tecnici, richiesti nel **DM 07 agosto 2025**, misurati secondo le metodologie previste dalla specifica normativa tecnica di riferimento:

3.A) Pompe di calore

- | | | |
|--|--------------|-------------------------------------|
| - Pompe di calore elettriche | UNI EN 14825 | ☒ |
| - Pompe di calore a gas ad assorbimento | UNI EN 12309 | ☐ |
| - Pompe di calore a gas a motore endotermico | UNI EN 16905 | ☐ |

3.B) Sistemi ibridi a pompa di calore²

- | | | |
|---|-----------------------------|--------------------------|
| - PdC elettrica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 14825 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 12309 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a gas a condensazione | UNI EN 16905 / UNI EN 15502 | ☐ |
| - PdC elettrica + Caldaia a biomassa | UNI EN 14825 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas ad assorbimento + Caldaia a biomassa | UNI EN 12309 / UNI EN 303-5 | ☐ |
| - PdC a gas endotermica + Caldaia a biomassa | UNI EN 16905 / UNI EN 303-5 | ☐ |

3.C) Generatori a biomassa²

- | | | |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| - Caldaie a biomassa | UNI EN 303-5 classe 5 | ☐ |
| - Stufe e termocamini a pellet | UNI EN 16510 / UNI EN 14785 per test fino al 9/11/25 | ☐ |
| - Termocamini a legna | UNI EN 16510 / UNI EN 13229 per test fino al 9/11/25 | ☐ |
| - Stufe a legna | UNI EN 16510 / UNI EN 13240 per test fino al 9/11/25 | ☐ |

3.D) Solare termico

- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| - Collettori solari | UNI EN ISO 9806 | ☐ |
| - Impianti prefabbricati Factory Made | UNI EN 12976 | ☐ |

3.E) Scaldacqua a pompa di calore

UNI EN 16147	☐
--------------	--------------------------

3.G) Microcogeneratori☐

1 - Indicare solo una delle tipologie sopra elencate, specificando: tipo di intervento - tipo di apparecchio

(esempi: 3.A - Pompe di calore elettriche; 3.C- Caldaie a biomassa -3.D - Impianti prefabbricati Factory Made)

2 - Le emissioni di particolato primario (PP) e di monossido di carbonio (CO) sono determinate con i metodi previsti dalle norme tecniche specifiche per ogni tipologia 2.C, in riferimento al 13% di O₂. La classe di qualità minima ai sensi del DM 186/17 è 5 stelle.

*Altre norme tecniche di riferimento applicabili sono disciplinate, per ogni caso, dagli specifici adeguamenti normativi in essere.

In ottemperanza delle disposizioni di legge,
Pordenone, 11/12/2025


BSG
CALDAIE A GAS S.p.A.
G. Belli

AUTOCERTIFICAZIONE DEL COSTRUTTORE

(ai sensi del D.M. 07 agosto 2025 e del D.P.R. n. 445/2000)

ALLEGATO A

ELENCO DEI MODELLI CONFORMI AI REQUISITI DEL CONTO TERMICO 3.0 PER LE TIPOLOGIE DI INTERVENTO 3.A

Tipologia intervento	Tipologia funzionamento	Tipologia scambio	Denominazione Commerciale	Marca	Modello	Identificativo modello unità esterna	Identificativo modello unità interna	Potenza termica [kWt]	Presenza inverter	Efficienza energetica stagionale (ηs)	SCOP - SPER - COP	GWP
3.A	PdC elettrica	Aria/aria		Biasi	Esterna 8	104460014000	-	5,2	SI	140	3,5	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	Esterna 8	104460014000	-	5,6	SI	181	4,5	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Biasi	Esterna 11	104460020000	-	7,4	SI	151	3,8	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	Esterna 11	104460020000	-	7,7	SI	201	5	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Biasi	Adatta 12 Mono 4T	104460020000	-	5	SI	111	2,9	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	Adatta 12 Mono 4T	104460020000	-	5,1	SI	177	4,4	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Biasi	Adatta 12 Mono 4T 400V	104460021000	-	5	SI	111	2,9	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	Adatta 12 Mono 4T 400V	104460021000	-	5,1	SI	177	4,4	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Biasi	Adatta 15 Mono 4T	104460022000	-	8,3	SI	124	3,1	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	Adatta 15 Mono 4T	104460022000	-	8,8	SI	176	4,4	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Biasi	Adatta 15 Mono 4T 400V	104460023000	-	8,3	SI	124	3,1	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	Adatta 15 Mono 4T 400V	104460023000	-	8,8	SI	176	4,4	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Biasi	Adatta 20 Mono 4T 400V	104460024000	-	10,8	SI	126	3,2	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	Adatta 20 Mono 4T 400V	104460024000	-	11,4	SI	175	4,4	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Biasi	Adatta 25 Mono 4T 400V	104460025000	-	14,4	SI	126	3,2	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	Adatta 25 Mono 4T 400V	104460025000	-	15	SI	181	4,5	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Biasi	Adatta 30 Mono 4T 400V	104460026000	-	18,7	SI	125	3,1	2088

3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	Adatta 30 Mono 4T 400V	104460026000	-	19,3	SI	176	4,4	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Biasi	Completa Split 4T - 12	104460017000	104460016000	5	SI	111	2,9	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	Completa Split 4T - 12	104460017000	104460016000	5,1	SI	177	4,4	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Biasi	Completa Split 4T - TRIFASE	104460018000	104460019000	5	SI	111	2,9	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	Completa Split 4T - TRIFASE	104460018000	104460019000	5,1	SI	177	4,4	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	Intra 6	104460027000	-	3,7	SI	166	4,1	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Biasi	Greenova 08 R290	104462030000	-	7,5	SI	148,2	3,8	0,02
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	Greenova 08 R290	104462030000	-	7,91	SI	198,3	5	0,02
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Biasi	Greenova 10 R290	104462031000	-	8,1	SI	146,3	3,73	0,02
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	Greenova 10 R290	104462031000	-	8,5	SI	194,7	4,94	0,02
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Biasi	Thermaia 06 R32	104462020000	-	6,08	SI	145	3,7	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	Thermaia 06 R32	104462020000	-	6,38	SI	203,2	5,15	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Biasi	Thermaia 08 R32	104462021000	-	6,47	SI	143,3	3,66	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	Thermaia 08 R32	104462021000	-	7,05	SI	190,8	4,85	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Biasi	Thermaia 10 R32	104462022000	-	6,72	SI	139,8	3,57	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	Thermaia 10 R32	104462022000	-	7,2	SI	188,6	4,79	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Biasi	Thermaia 12 R32	104462023000	-	10,74	SI	138,6	3,54	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	Thermaia 12 R32	104462023000	-	11,96	SI	192,8	4,9	675
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Biasi	Semplice RS 8 R290	104462030000	101510001000	7,8	SI	148,2	3,3	0,02
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	Semplice RS 8 R290	104462030000	101510001000	8,1	SI	148,2	3,3	0,02
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Biasi	HydroElectric 08 R290	104462030000	101510003000	8,08	SI	148,2	3,3	0,02
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	HydroElectric 08 R290	104462030000	101510003000	8,06	SI	198,3	3,78	0,02
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Biasi	HydroElectric 10 R290	104462031000	101510003000	9,01	SI	146,3	3,73	0,02
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	HydroElectric 10 R290	104462031000	101510003000	9,16	SI	194,7	4,94	0,02
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Biasi	Adatta 20XL Mono 2T 400V	104460011000	-	10,8	SI	126	3,2	2088

3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	Adatta 20XL Mono 2T 400V	104460011000	-	11,4	SI	175	4,4	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Biasi	Adatta 25XL Mono 2T 400V	104460012000	-	14,4	SI	126	3,2	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	Adatta 25XL Mono 2T 400V	104460012000	-	15	SI	181	4,5	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua	-	Biasi	Adatta 30XL Mono 2T 400V	104460013000	-	18,7	SI	125	3,1	2088
3.A	PdC elettrica	Aria/acqua a bassa temperatura	-	Biasi	Adatta 30XL Mono 2T 400V	104460013000	-	19,3	SI	176	4,4	2088

In ottemperanza delle disposizioni di legge,
Pordenone, 11/12/2025

BSG
CALDAIE A GAS S.p.A.
GPelli